

## USB 温湿度データロガー (サーバールーム監視用)

### 本体の特徴

- メモリー数: 4,080
- 測定範囲: -10~+50°C
- USB 接続での素早いデータのダウンロード
- 電池使用せず
- 指定温度アラーム機能 (LED 点滅)
- 解析ソフト CD 付き


### 用途

- 冷凍・冷蔵庫などの温度管理
- 住宅や倉庫などの建物の温度管理
- 生鮮食品の温度管理
- 空調関係
- 食品や医薬品、化学品の輸送温度管理
- 農業・園芸分野
- 博物館、美術館等の環境管理
- その他多種



超小型の温湿度データロガー EL-USB-RT は、サーバールームの温度と湿度並びに露点温度(結露の発生する温度)を常時モニタリングするために新しく開発された温湿度ロガーです。

EL-USB-RT をサーバーやパソコンの USB ポートに差し込み 1 秒間隔で連続的に温度と湿度をモニタリングします。そして、設定したアラーム温度又は湿度となると、自動で担当者へ EL-USB-RT を取り付けた場所がアラーム状態であることを電子メールでお知らせします。



### EL-USB-RT ソフトウェア


Windows 2000, XP, Vista, 7 対応の本体に付属の解析ソフトでは、リアルタイムデータをグラフ表示し、測定中の最高・最低・平均温度と湿度を表示します。リアルタイムデータは 7 日間分をテキスト形式(\*.txt)及び Excel 形式ファイル(\*.xls)で保存できます。1 秒間隔でのリアルタイムデータは非常に膨大となるために、温度と湿度変化があった時点でデータは保存されます。

# EL-USB-RT

## EL-USB-RT 仕様

測定範囲	温度:-20~+70°C 湿度:0~100%RH
分解能	温度: 0.1°C 湿度: 1%RH
精度	温度:±1.5°C(再現性:±0.3°C) 湿度:±4.5%RH(再現性:±0.5%RH)
測定間隔	1 秒
電池	使用せず
使用環境温度	温度:-10~+60°C (短時間:-40~-10 °C/ +60~+90°C)
使用環境湿度	0~95%RH 以下(内部結露無きこと)
サイズ	106 x 77 x 18.6 mm
付属品	EL-USB-RT, 解析ソフトCD, 日本語取扱い説明書

ソフトウェア	Windows XP, Vista, 7 32ビットのみ対応
アラーム情報	指定した温度又は湿度値がアラーム状態になると指定したメールアドレスへアラーム情報を転送
データ形式	テキスト形式と Excel 形式



**MK Scientific, Inc.**  
Measuring Knowledge

輸入代理店: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

**GESCO**

販売代理店 日本ゲスコ株式会社

〒305-0082 茨城県つくば市荻間 825-1

TEL 029 (856) 1388 FAX 029 (828) 5578

E-Mail: mail@gesco.co.jp <http://www.gesco.co.jp>