



ステンレス温度データロガー

SUS ThermaData



温度ロガー SUS ThermaData シリーズは、 $-20\sim+105^{\circ}\text{C}$ の温度条件下で連続してモニタリングできる耐熱型の温度データロガーです。

本体はSUS 316製で酸やアルカリに非常に強く錆びることもなく、そのうえ完全防水構造IP67 適合です。

Windows 対応の解析ソフトで、測定したデータを数値表とグラフで表示します。グラフの一部を拡大、スキャン等をするこより種々のデータ解析が行えます。測定データをExcel で保存し、Excel でデータを見ることも可能です。

用途：

飲料、乳製品、調理加工食品、米飯、水産練製品、畜肉加工品、缶詰、レトルト食品、冷凍食品、麺類、酒等の醗酵温度管理、各種食品の加熱・冷却・冷蔵冷凍、輸送温度の管理、インキュベーター・洗濯装置などの温度測定等多種

SUS ThermaData は次の 5 種類があります。

293-900	本体内蔵型（プローブなし）
293-930	針状プローブ型 直径 3.3 mm x 50 mm
293-931	針状プローブ型 直径 3.3 mm x 100 mm
293-932	針状プローブ型 直径 3.3 mm x 150 mm
293-933	針状プローブ型 直径 3.3 mm x 200 mm

仕 様			
測定範囲	$-40^{\circ}\text{C}\sim+105^{\circ}\text{C}$	メモリー数	2,048
分解能	0.5°C	測定間隔	1分~255分の間で選択
精度	$\pm 1^{\circ}\text{C}$	電池	3.6 V リチウム電池 1個
防水構造	IP67 (防水型・圧力下は使用不可)	電池寿命	約 2年 (測定間隔 1分の場合)
ポディーサイズ	直径 26 mm 長さ 127 mm	重量	約 150 g
材質	SUS 316	使用環境	温度: $-20\sim+105^{\circ}\text{C}$ 湿度: 0~100%RH
解析ソフト	Windows XP, Vista, 7 対応	付属品	解析ソフトCD・USB ケーブル, 電池(本体取り付け済み), 日本語取扱い説明書

お問い合わせは下記に；

販売代理店：日本ゲスコ株式会社
〒305-0822 茨城県つくば市苅間 825-1
TEL029 (856) 1388 FAX029 (828) 5578
E-mail:mail@gesco.co.jp
http://www.gesco.co.jp

日本総代理店：
株式会社エムケーサイエンティフィック